

BYGG TRALL MED DECK PRO®

Deck Pro® hjälper dig att montera trallskruven diagonalt från brädans kant, för ett diskret resultat utan synliga skruvar.



SKRUV OCH MATERIAL

Deck Pro® skruven har dimensionen 4,5 x 60 och kommer i två olika utföranden.

OUTDOOR

TX 15



4,5x60

Högklassig, C4-klassad ytbehandling och härdat kvalitetsstål - säkerställer lång hållbarhet.

ROSTFRI A4

TX 15



4,5x60

Högklassigt syrafast rostfritt stål, säkerställer lång hållbarhet i tuffa miljöer

Utvecklade för 18-34 mm tralltjocklek.

TYP AV TRÄ

Tryckimpregnerat trä



Värmebehandlat trä



Furu



Hårdträ



NKT
FASTENERS

DECK PRO®

Ditt verktyg för
dold trallmontering.

1



Justera avstånd

Ställ in önskat avstånd mellan trallbrädorna, från 3-7,5 mm

2



Anpassa bredd

Passar trallbrädor från 85mm till 150mm i bredd

3



Placera på brädan

Kläm ihop handtaget, placera och släpp för att greppa brädan

4



Montera!

Verktyget fungerar som en hjälpare hand

NKT
FASTENERS

DECK PRO®



UNIK JUSTERINGSFUNKTION

Det enda verktyget på marknaden som kan anpassas till alla bräddtyper 85-150 mm.



ROBUST & STABILT

Kraftfull konstruktion som står stadigt mot brädan. Noggrant testat för att tåla minst 100 kg direkt belastning - jämför så känner du skillnaden!



LÄTT ATT ARBETA MED

Skraven får snabbt grepp och medföljande bits stoppar automatiskt vid rätt djup. Inbyggda distanser hjälper dig med korrekt avstånd mellan brädorna för ett jämnt resultat.

UNIK SYSTEMLÖSNING

Med ett trallverktyg från Deck Pro räcker ett verktyg, oavsett brädbredd. Justera enkelt avståndet mellan brädorna med medföljande avståndsbrickor. Dessutom ingår en extra bits.

Du vet väl att Deck Pro skruven även passar andra trallverktyg på marknaden?



Justerbart till alla vanliga trallbredder

85mm - **150mm**

